



Peso operacional aproximado	1200 kg
Largura no rolo	800 mm
Rolo intercambiável	Liso ou Pé de Carneiro

MOTOR

Modelo/Marca	GX 390/HONDA
Combustível	GASOLINA
Consumo médio	2,5 L/h
Resfriamento	Ar
Nº de cilindros	1
Potência/velocidade nominal	8,8(12)/2400 kw(cv)/rpm
Torque/velocidade máximo	3,1/1800 N.m

PERFORMANCE PRINCIPAL

Força centrífuga dianteira	30,0 kN
Frequência de vibração	65,0 Hz
Amplitude de vibração	0,5 mm
Tambor vibratório	Frente

SISTEMA HIDRAULICO

Bomba principal	HYDRO-GEAR
Pressão do sistema de hidráulico	20 MPa
Tipo	Pistão

CAPACIDADE DE OLEO E AGUA

Capacidade do tanque de combustível	5,5L/ S500
Capacidade do tanque hidráulico	22L/ISOVG46
Capacidade de óleo do motor	3,5L/ 15W40 TURBO DIESEL
Capacidade de água no tanque	70 L

DIMENSÕES

Diâmetro do rolo	555 mm
Largura do rolo	800 mm
CxLxA (com capota)	1890 mm x 940 mm x 2250 mm